

ANCLAJE MOVIL

45/75MM



DESCRIPCIÓN

Punto de anclaje móvil, de longitud fija, diseñado en cinta plana bicolor 45 mm (poliester); Anillo-D Grande en un extremo y lazo en cinta en el otro. Procesadosobre un pad de apoyo en cinta plana 75 mm (nylon), para función de protección ante superficies abrasivas, con rebordes, etc. y prevención de desgarros, cortes.

Longitud 1,00m (u otras longitudes para satisfacer particulares necesidades de trabajo).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La materia prima utilizada: Argolla D Grande y Cinta plana negra 45mm, recibe Control de Laboratorio Interno con especificaciones que exceden los requerimientos de normas ANSI A10.32-2012 (U.S.A).

Carga sin Deformación Argolla D Grande. 2670 kgf.
(req.: 2268 kgf ruptura).

Carga sin Deformación Cinta plana 45mm. 2720/3105 kgf.
(req.: 2268 kgf ruptura).

Requerimiento del Sistema Control de Calidad con Auditoria Externa: (ICONTEC).

Código de proveedor: ANCLS-PBCAO

ACCESORIOS

Amortiguador de Impacto, Mod's: AMR0#, AMR1#, AMR2#.

Estrobos, Mod's: CAVS#, CAVR#.

Autoretractil, Mod's: RET#.

USOS Y MANTENIMIENTO

Debe darse un cuidadoso tratamiento a los aspectos de mantención y almacenamiento de un sistema personal par a detención de caídas.

- Se recomienda utilizar una esponja húmeda para LIMPIAR las cintas.
- Para quitar manchas usar jabón suave o NEUTRO, luego eliminar con agua fría y suspender.
- Se recomienda SUSPENDER el arnés usando la argolla en D posterior.
- Guardar en un ambiente LIMPIO, SECO y que no reciba luz solar DIRECTA.
- Verificar que en el lugar de almacenamiento no existan ROEDORES, ni SUSTANCIAS QUÍMICAS volátiles, corrosión o humo.

CERTIFICACIÓN

ANSI/ASSE A10.32-2012

GARANTÍA

La Política de Garantía de Chilesin S.A. exige cumplir fielmente las instrucciones de uso indicadas en el dossier que acompaña a cada producto.

El incumplimiento de cualquier aspecto anula toda garantía sobre el producto.